

# SELLADORA DE BOLSAS CONTINUA PLEXPACK

MPS7100



MPS7100 PlexPack

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Equipados con una PC industrial y una pantalla táctil a color de 5,7" para los controles de interfaz y configuración, lo que permite acceso a numerosas herramientas de gestión de la productividad y de control de procesos.
- Fácil acceso a la sección de sellado.
- El cambio de bandas de sellado se realiza en menos de 5 minutos
- Opción de enfriamiento que permite alargar la vida de las bandas de sellado
- Ventanilla de Clear Laxan para un seguro monitoreo de la sección de sellado
- Baja huella ecológica
- Flexibilidad continúa
- Son sistemas que solo se conectan y encienden
- Todos los equipos han sido aprobados bajo ANSI/PMMI B155.1-2000 y CE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Electricidad:** 115/230V 12A, 50/60Hz
- **Motor:** 1/4HP PWM PMDC
- **Tipo de sellado:** Continuo
- **Dirección de alimentación:** Derecha a izquierda o Izquierda a derecha
- **Orientación de sellado:** Vertical u horizontal
- **Bandas de sellado:** Teflón
- **Rodillos de presión:** Acero inoxidable o caucho
- **Ancho de sellado elegir entre:** 3.2 mm, 6.35 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19.05 mm
- **Profundidad de la garganta de sellado:** 70 mm
- **Capacidad de calentamiento/ enfriamiento:** 25.4 cm barras de calentamiento, 25.4 cm barras de enfriamiento
- **Rango de velocidad:** Hasta 1000"/ 25m por minuto
- **Rango de temperatura:** 0-200 grados Celsius
- **SPL:** 60 db

## OPCIONAL (COSTO ADICIONAL)

- **Bandas de sellado:** Acero Inoxidable
- **Profundidad de la garganta de sellado:** 10.16 cm otras dimensiones también están disponibles
- **Transportador de grado alimenticio:** Transportadores de carga pesada o especializados en múltiples tamaños y configuraciones
- **Armazón:** Soporte para mesa y extensiones de la altura
- **Lavable/cuarto limpio:** Lavable

CONTÁCTENOS HOY:

✉ VENTAS@DIEQUINSA.COM

☎ +506 4001-2760

🌐 WWW.DIEQUINSA.COM

**DIEQUINSA**  
EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES