

SELLADORA DE BOLSAS CONTINUA MPS6500



Selladora de Bolsas continua MPS6500

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Los opcionales de Plexpack son modulares y pueden ser agregados a las selladoras en cualquier momento de la vida útil del equipo.
- Cortadores de tope de bolsa
- Exair Trim Scrap Removal System
- Codificación por relieve (embosado)
- Impresoras de inyección de tinta
- Soportes de producto (tamaño estándar o personalizados)
- Cintas transportadoras de carga pesada o especializados
- Sistemas robotizados de alimentación
- Sistemas automatizados de apertura de bolsas
- Sellado consistente, fuerte y herméticos que mantienen su producto fresco y seguro
- Es un amplio rango de aplicaciones, incluyendo grado alimenticio, cuarto limpio y ambientes industriales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Electricidad:** 115/230V 12A, 50/60Hz
- **Motor:** 1/4HP PWM PMDC
- **Tipo de sellado:** Continuo
- **Dirección de alimentación:** Derecha a izquierda o Izquierda a derecha
- **Orientación de sellado:** Vertical u horizontal
- **Bandas de sellado:** Teflón
- **Rodillos de presión:** Acero inoxidable o caucho
- **Ancho de sellado elegir entre:** 3.2 mm, / 6.35 mm / 9.5 mm o 12.7 mm, /19.05 mm
- **Profundidad de la garganta de sellado:** 95 mm
- **Capacidad de calentamiento/ enfriamiento:** 12.7 cm barras de calentamiento 12.7 cm barras de enfriamiento
- **Rango de velocidad:** Hasta 1000"/ 25m por minuto
- **Rango de temperatura:** 0-200 grados Celsius
- **SPL:** 60 db

OPCIONALES (COSTO ADICIONAL)

- **Bandas de sellado:** acero inoxidable
- **Profundidad de garganta de sellado:** 4"/ 10.16 cm otras dimensiones también están disponibles
- **Transportador de grado alimenticio:** Transportadores de carga pesada o especializados en múltiples tamaños y configuraciones
- **Armazón:** Soporte para mesa y extensiones de la altura
- **Lavable/cuarto limpio:** Lavable

CONTÁCTENOS HOY:

✉ VENTAS@DIEQUINSA.COM

☎ +506 4001-2760

🌐 WWW.DIEQUINSA.COM

DIEQUINSA
EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES