

TERMOSELLADORA AK RAMÓN TS-550



Termoselladora TS-550

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Moldes contruidos en aluminio anodizado.
- Selladora automática de barquetas.
- Modelo ergonómico y robusto.
- Perfecta para transportar comida sin pérdida de líquidos.
- Fácil cambio de moldes, se cambian en pocos segundos.
- Rápido calentamiento a la temperatura seleccionada.
- Permite trabajar con diferentes tipos de materiales de bandejas, PP, PET, ALUMINIO y más
- Bomba Busch trifásica 21m³/h.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Panel de control digital.
- Control vacío por sensor.
- Control de entrada de gas por sensor.
- Regulación de la temperatura de sellado.
- Regulación del tiempo de sellado.

- Botón VAC-STOP, finaliza el vacío, pero continua el proceso.
- Botón de control de mantenimiento.
- Panel digital equipado con 99 programas de memoria.
- Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.
- **Ancho bobina de film:** 400 mm.
- **Potencia:** 1500 W
- **Voltaje:** 400 V/3ph/50 Hz.

MOLDES ESTÁNDAR CON CORTE PERIMETRAL

- 1/2 GN (320×260 mm) (1 barqueta)
- 1/4 GN (260×160 mm) (2 barquetas)
- 1/8 GN (168×130 mm) (4 barquetas)
- Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las bandejas del cliente

MOLDES ESTÁNDAR SIN CORTE PERIMETRAL

- 1/2 GN (320×260 mm) (1 barqueta)
- 1/4 GN (260×160 mm) (2 barquetas)
- 1/8 GN (168×130 mm) (4 barquetas)
- Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las

CONTÁCTENOS HOY:

✉ VENTAS@DIEQUINSA.COM

☎ +506 4001-2760

🌐 WWW.DIEQUINSA.COM

DIEQUINSA
EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES